

bisolid

Toplovodni kotlovi **Bisolid** su dizajnirani za grejanje manjih stambenih i poslovnih objekata, kao i za grejanje sanitарне воде. Гориво које користе је дрвени пелет израђен по стандардима EN14961-2:2010, класа ENplus-A1 пречника 6mm до 8mm. Прави су избор за купце који траže висок квалитет уз ниске трошкове.

Kotlovi na pelet **BISOLID**

Standardna опрема - тело котла, аутоматски горионик на пелет серије **Bisolid** који омогућава аутоматски и оптималан процес сагоревања; пуž за транспорт горива; као и дрвено паковање; комплет за чишћење котла.

- Оптимизована и једноставна конструкција од котловског лима, која дозвољава динамичке операције, једноставну инсталацију и одржавање - укључи и користи (*plug & play*; инсталирани конектори на задњој страни).
- Компактна контролна плоча, табла за интерфејс и конектори, излаз на задњој страни котла.
- Једноставно podešавање температурног капацитета у широком радном опсегу.
- Могућност рада са собним термостатом (недељно програмирање).
- Атрактивна цена и ниски трошкови рада



- Ниска емисија штетних гасова.
- Интегриран безбедносни програм.
- Низак ниво буке.
- У складу је са свим захтевима LVD, EMC и стандарда EN 303-5:2012.
- Котлоvi се производе у две верзије - горионик за пелет постављен са leve i sa desne strane.
- Могућност покретања i заустављања путем GSM модула (опционо).

Tip	Nominalni toplotni kapacitet (kW)	Radni pritisak (bar)	Efikasnost (%)	Zapremina vode (l)	Težina (kg)	Širina (mm)	Visina (mm)	Dubina (mm)
Bisolid 18	18	2.5	89	44	160	1030	883	770
Bisolid 25	25	2.5	89	50	180	1030	964	770
Bisolid 32	32	2.5	89	60	190	1030	1045	770

bisolid